


Meetinstructie..

.. voor een inzethor bij een kunststof draaikiestraam

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw hor op maat? In slechts enkele stappen helpen wij je aan de juiste maten voor jouw hor op maat...

- 1 Open het raam van binnenuit.
- 2 Meet de exacte breedte en hoogte op in millimeters van de kleinste opening van het raam, zoals in afbeelding 1 en 2 te zien is. Controleer dit op 3 plekken op je kozijn, er kunnen kleine afwijkingen in je kozijn zitten. Ga uit van de kleinste hoogte en breedte maat. Hanteer hierbij zelf geen speling, wij berekenen zelf de marge zodat het uiteindelijk goed past. Geef ons dus de strakke maten door.






- 3 Er zijn wat uitdagende raamkozijn situaties met obstakels bij het raamkozijn of vanwege het type kozijn.

Wij nemen je aan de hand en laten je zien voor welke 6 uitdagingen je kan komen te staan en wat een mogelijke oplossing is:

Uitdaging	Foto situatie	Oplossing
Rolluik of screen		Meet de afstand tussen het kozijn en tussen het screen of rolluik. Is dit minder dan 33 millimeter? Dan kun je in de meeste gevallen kiezen voor een inzethor met een profieldiepte van 18 millimeter. Neem contact op met ons team om dit eventueel verder door te nemen.
Ventilatioerooster bovenin of waterdorpel/afwateringsneus onderin je kozijn aan de buitenkant van het draaiende deel		Kies in alle gevallen dan voor 43 millimeter profieldiepte. Dan deukt het rooster niet in de horstof. Steekt het ventilatioerooster, de waterdorpel of afwateringsneus verder uit dan 30 millimeter? Neem dan contact met ons op.

Bekijk ook pagina 2 voor meer uitdagingen & oplossingen!



Uitdaging	Foto situatie	Oplossing
Een inzethor anschaffen in combinatie met een doek met zuignappen?		Dat kan! Kies dan voor de standaard profieldiepte van 33 millimeter, dan past het doek met zuignappen tussen de ruit en de hor in. Let op: het doek met zuignappen past <u>niet</u> tussen de ruit en de hor indien je kiest voor een profieldiepte 18 millimeter.
Sluit het raam erg strak aan, dan kan de raamklink mogelijk niet meer helemaal dicht		Als het raam zonder hor al erg strak aansluit, dan is het mogelijk dat het raam niet meer goed sluit als je een inzethor gaat gebruiken of dat je het slot van je raam niet meer kan gebruiken, omdat het sleutelgat niet meer recht voor het beslag komt. Vermoed je dat dit ook bij jou een uitdaging wordt? Neem dan contact op met je kozijnleverancier, zij kunnen meestal het kozijn anders stellen. Eventueel kun je ook een klemhor overwegen. Neem dan nog even contact met ons op.
Is er sprake van een "raam met buitenverjonging" of "opgedikte vleugel"? Dan zal een inzethor ervoor zorgen dat het raam niet meer gesloten kan worden.		Neem contact op met onze klantenservice om dit verder te bespreken. Stuur je ook een foto mee?
Ander obstakel op het kozijn of op de ruit?	-	Neem contact op met onze klantenservice om dit verder te bespreken. Stuur je ook een foto mee?

4 Geen uitdagingen? Of kun jij verder met de door ons geboden oplossingen? Vul dan de maten in op onze webshop en bestel jouw product op maat!

! Goed om te weten...



- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn de strakke maten, wij berekenen de marge zodat het systeem uiteindelijk past.
- ✓ Bij systemen die hoger zijn dan 1500 millimeter wordt er een tussenregel (een stijl over de breedte van het systeem) gemonteerd halverwege het systeem.
- ✓ Mogelijk kan het raam niet meer helemaal goed sluiten met gebruik van een inzethor. Je kan mogelijk de klink dan niet meer volledig in de sluitpositie draaien.
- ✓ Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.



+31(0) 529 467094
 info@intershades.nl
 www.intershades.nl

Bezoekadres:
 Meeleweg 40 (op afspraak)
 7711 EN Nieuwleusen