

Montage Screendoek (voor standaard screens)

Wij leggen je met deze korte handleiding uit hoe je zelf je screendoek van een standaard screen kunt vervangen. Voordat we gaan beginnen is het aan te raden om deze klus met twee personen te klaren! Deze eenvoudige handleiding is geschreven voor een standaard screendoek met boven en onder een peeszoom. Probeer het doek niet te kreukelen tijdens de montage, kreukels kan je blijven zien!

Gereedschap

- Doek
- Doekpezen (eventueel de originele pezen of nieuwe pezen)
- Emmer met water
- Novacare Sham/Wax
- Oude schone doek voor het schoonmaken
- Handleiding van je screen, voor het afstellen van de begin- en eindpositie van je doek.
- Stanley mes
- Schroevendraaiersetje (maat verschilt per screen)
- Twee trappen
- Metaalvrijl (fijn)
- Verschillende tangen (eventueel nodig voor het eruit trekken van de doekpees)
- Kniptang




En daar gaan we...

- 1 Draai het screen helemaal uit. Schroef de deksel aan de voorzijde van de cassette open. Snij zowel aan de bovenkant als aan de onderkant het screendoek over de gehele breedte door.
- 2 Maak nu één van de zijgeleiders los (hoeft meestal niet helemaal), zodat je de zijkant van de cassette los kunt schroeven. Dit doe je **niet** aan de kant waar de motor/bediening zit.
- 3 Haal aan deze kant de buis uit de cassette, laat de buis aan de zijde van de bediening/motor wel in de cassette! Trek nu het doekrestant en de oude pees uit de buis.

Zie vervolg op de volgende pagina



- 4 Haal de onderlijst uit de geleider en trek ook hier de oude pees en het doekrestant eruit.
- 5 De bovenbuis en onderlijst controleer je op scherpe randjes om beschadigingen aan het nieuwe doek te voorkomen. Scherpe randjes kun je even afvijlen.
- 6 Maak je screen schoon alvorens je het nieuwe doek monteert. Maak het ook goed schoon in de cassette rondom de buis. Was ook je handen voordat je verder gaat met het nieuwe doek.
- 7 Rol het nieuwe doek uit op het oude doek, dit voorkomt vuil en beschadigingen.
- 8 (Her)gebruik de pezen en schuif deze in je nieuwe doek.
- 9 Trek het nieuwe doek door de bovenbuis en onderlijst en monteer alles terug, zoals je het hebt gedemonteerd. Wat de voor- en achterzijde is van het doek? Dit zie je in de afbeeldingen hieronder, kijk goed naar het sealbandje:



- 10 Controleer na monteren of alles nog goed functioneert en stel de begin- en eindstand opnieuw in van je screen indien nodig.

Yes, jij hebt zelf je screendoek vervangen!

